

AMORTIGUADORES DE IMPACTO Y-AM IM PAC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cable de seguridad de cable galvanizado trenzado de 1/4" (6.4mm) de diámetro con cubierta plástica, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador.

Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo.

Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

INSPECCIÓN:

- Haga de la inspección una rutina antes de cada uso.
- Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso.
- Adicionalmente se debe elaborar un plan inspección por personal calificado.
- Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua caliente y detergente, si se desea puede utilizar un limpiador para acero, secar con un paño de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de manchas.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
Modelo	Y-AM IM PAC
Sistema	Contra caídas
Material	
Cable	Acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
Ganchos	Acero grandes
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.83mts
Elongación máxima	1.07mts / 42"
Peso del producto	1.200kgs / 2.65lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Fuerza máxima de caída	408kgs / 900lbs
Resistencia a la tensión	3,500kgs / 7,720lbs
Color	Rojo con plateado
Otras longitudes	SAX-DG12: 1.20mts SAX-DG15: 1.50mts
Cable	Doble cable con ganchos grandes
Norma	ANSI Z359.1

NOTA: Cumple con Norma Internacional de Federal Motors **FMVSS302**

<https://yetox.com/miscelaneos/maquinaria-y-equipos/amortiguador-de-impacto-serie-sax.html>