

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Regulan el chorro de agua en sus diferentes pasos, chorro directo, neblina y cortina; manejan también la operación de cierre total al paso de agua.

- Cuerdas: IPT y NST.
- Diámetros: 1 ½", 2", 2 ½".
- Fabricada: Bronce fundido.
- En bronce o 360 ASTM B/16

## APLICACIONES

- Mangueras contra incendio.



## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

DIAMETRO PULGADAS	MILÍMETROS	ROSCA	HILOS POR PULGADA	GALONES POR MINUTO (GPM)	PRUEBA HIDROSTÁTICA			
					TRABAJO		PRUEBA	
					Kg/cm2	PSI	Kg/cm2	PSI
1 ½	38.1	IPT	11.5	80	10.5	150	21	300
1 ½	38.1	NST	9	80	10.5	150	21	300
2	50.8	IPT	11.5	80	10.5	150	21	300
2 ½	63.5	IPT	8	120 A 250	21	300	42	600
2 ½	63.5	NST	7.5	120 A 250	21	300	42	600
1 ½	38.1	IPT	11.5	120	21	300	42	600
1 ½	38.1	NST	9	120	21	300	42	600
2	50.8	IPT	11.5	120	21	300	42	600

<https://yetox.com/miscelaneos/maquinaria-y-equipos/boquilla-de-tres-pasos.html>