

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Verdugo Ignífugo de doble faldón Y-VERD1; esta destinado a la protección de la cara del usuario, con excepción de los ojos, contra riesgos térmicos, diseñado de acuerdo a los requerimientos de los usuarios ha sido elaborado con materiales de primera calidad y última generación.

Verdugo color azul marino, formado por dos piezas de doble capa con una abertura para los ojos y otra mayor para la entrada de la cabeza.

La abertura de los ojos está rematada con un vivo unido a la pieza principal. La costura de la pare baja queda en el interior de la prenda entre las dos capas.

El verdugo Ignífugo de doble faldón está confeccionado con tejido compuesto por mezcla de Y-VERS1 fibras de 50% Meta-aramida y 50% Viscosa FR. Alta protección y confort.

El peso del mismo es de 240 gr/m<sup>2</sup> ± 5.

Cumpliendo normativa Europea.



### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYO	RESULTADOS	REQUISITOS
ERGONOMÍA	CUMPLE	EN 340
TALLAJE	CUMPLE	EN 340
VELOCIDAD LIMITADA DE LLAMA después de 5 lavados a 40°C. Cara externa	CUMPLE	No agujero No inflamarse o gotear Postinflamación ← 2s Postinflamación ← 2s
CALOR CONVECTIVO	CUMPLE	HTI <sub>24</sub> > 8s HTI <sub>24</sub> - HTI <sub>12</sub> > 3s
CALOR RADIANTE	CUMPLE	T <sub>24</sub> > 11s T <sub>24</sub> - T <sub>12</sub> > 3s

Resultados según norma EN 531

#### CERTIFICACIÓN EUROPEA

UNE EN 531; UNE EN 13911, UNE EN 340

<https://yetox.com/miscelaneos/maquinaria-y-equipo/verdugo-ignifugo-32ma.html>